

Unterfluraufzug nach Maß

Flexible Bühnentechnik dank leistungsstarkem Unterfluraufzug



Fertigstellung: Januar 2022 | **Montagezeit:** 3 Wochen

Technische Daten:

Antrieb	Hydraulik	Türen	1 Drehtür (2.000/ 2.100 mm b/h)
Tragfähigkeit	1.200 kg	Förderhöhe	3,03 m
Geschwindigkeit	0,15 m/s	Kabine	2.000/ 3.040/ 2.100 mm b/t/h
Haltestellen	3 Zugänge zweiseitig	Steuerung	ECO-Homelift, Totmann mit Schlüssel

DIE ANFORDERUNG

Neubau eines Bühnenaufzugs im historischen Gebäude eines traditionsreichen Mannheimer Kulturzentrums

Besondere Herausforderungen:

- beengte bauliche Verhältnisse
- vier Haltestellen mit beidseitigem Zugang
- vergleichsweise große Kabine mit Baldachindeckel
- Transport des Konzertflügels vom Untergeschoss auf die Bühne

DIE LOCHBÜHLER LÖSUNG

- Doppelkolben-Ausführung in schmaler Bauart
- Verstärkung des Baldachindeckels mit bündigem Abschluss
- Anpassung des Baldachindeckels an den Bodenbelag der Bühne

KUNDENNUTZEN IM ÜBERBLICK

- einfacher Transport auch sperriger Ausstattungsgegenstände
- schneller Wechsel der Bühnengestaltung
- flexible Veranstaltungabläufe
- Leistungen zum Selbstkostenpreis als Förderung der Mannheimer Kulturlandschaft

